

## เบเยอร์ เฟลิกซ์คูล ไพรเมอร์ บี-2800

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ (ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น 3 in 1 สูตรน้ำ บี-2800

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ฟิล์มสีขาวกันร้อน ชนิดยึดหยุ่น ช่วยประสานและปกปิดรอยแตกขยาย และยังมีนวัตกรรม ไมโครสเฟียร์ เซรามิก ที่มีลักษณะ กลม กลวง เกือบ ข้างในจะเป็นสุญญากาศ จึงสามารถสกัดกั้นความร้อน ทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวลดลง จึงทำให้อุณหภูมิบ้านเย็นกว่าการใช้สีรองพื้นทั่วไป และยังมีส่วนช่วยทำให้ฟิล์มสีขาวทำให้อุณหภูมิฟิล์มสีขึ้นเร็ว ช่วยไปประหยัดสีที่พื้นผิว ป้องกันน้ำซึมเข้าผนังได้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วย Moisture free & Dry wall Technology ทำให้ฟิล์มสีแห้ง สวยสด ทนทาน ลดปัญหาที่ฟิล์มสีโป่งพองและลอก่อน เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดีที่เคยทาสีมาก่อน		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ (ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น 3 in 1 สูตรน้ำ บี-2800 เป็นสีที่มีคุณสมบัติ * ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกกว้าง เหมาะกับผนังอิฐมวลเบา * เสริมการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า และสีทับหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน * สีรองพื้นกันร้อน ลดอุณหภูมิที่พื้นผิวทำให้น้ำภายในเย็น * Moisture free & Dry wall Technology ป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าผนัง ทำให้ฟิล์มสีแห้ง สวยสด ทนทาน %ฟิล์มสีขาวช่วยกลมเม็ดดี ฟิล์มสีขึ้นง่าย ประหยัดสีทาที่หน้า %สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน %ป้องกันสีลอกเป็นฝุ่นขอลง %ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว %ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ (ฟิล์มสีขาวกันร้อน) ชนิดยึดหยุ่น 3 in 1 สูตรน้ำ บี-2800 เหมาะสำหรับพื้นผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้ว แต่ยังคงสภาพดี สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน</li> <li>ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน</li> <li>ทำได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน</li> </ul>	80	90	85
	100	150	100
	25	35	30
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>ลักษณะฟิล์มสี : ฟิล์มสีขาว</li> <li>เจดสี : ขาว</li> <li>ระดับความเงา :</li> <li>ความถ่วงจำเพาะ : 1.10-1.20</li> <li>เนื้อสีโดยปริมาตร : 40-45%</li> <li>เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50-55%</li> <li>ระยะเวลาแห้ง @ 25 °C : 30 นาที</li> <li>แห้งสัมผัสได้ : 2-4 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ :</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ :</li> <li>จุดความไฟ :</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น</li> <li>การเงา : น้ำสะอาด</li> <li>สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 %</li> <li>การผสมก่อนการใช้งาน : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา</li> <li>การผสมก่อนการใช้งาน : แปรง ลูกกลิ้ง ผสมน้ำไม่เกิน 5%</li> <li>เครื่องพ่น ผสมน้ำ 10 - 20%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<p><b>ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ โมลด์ฟรี เอ็ม-001</p> <p>: ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 มม. หรือใช้อะคริลิกซิลแลนซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีขนาด 1 มม. - 1 ซม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</p> <p>: ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวไปปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดพื้นออกให้หมด</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น</b></p> <p>: กรณีที่พื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพเล็กน้อยและต้องการลดกลิ่นฉุนของไอสารระเหย ทาด้วย เบเยอร์ เฟลิกซ์คูล ไพรเมอร์ บี-2800 จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า</p> <p>: กรณีที่พื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพมาก หรือสีเก่าเป็นฝุ่นขอลงโดยมาก ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำมัน) เบเยอร์ เคลียร์คอนแทคไพรเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า</b></p> <p>: ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เบเยอร์ จำนวน 2 เทียว ทั้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวถัดไป</p>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่ายสูดดม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 4 กิโลกรัม, 20 กิโลกรัม		