

TOA

MS SEALANT

พอลิเมอร์ โนดิฟายด์ ซีลแลนท์

**ไร้กลิ่น
คราบ
ทาสีทับได้
ใช้ได้ในที่ชื้น**

**คุ้มกว่า! ใหญ่กว่า!
ยังได้พื้นที่มากกว่า**



-  White / ขาว
-  Grey / เทา



ยึดเกาะได้ดี บนพื้นผิวหลากหลายประเภท



TOA

MS SEALANT

พอลิเมอร์ โมดิฟาย ซิลแลนท์

TOA MS SEALANT (พอลิเมอร์ โมดิฟาย ซิลแลนท์) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานซีล หรือยาแนว รอยต่อในงานก่อสร้าง และซ่อมแซมต่างๆ แบบส่วนผสมเดียวที่ทำจาก Modified Silicone (MS) มีความสามารถในการยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวหลากหลายประเภท ยึดหยุ่นตัวสูง เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีการขยับตัว ทนทานต่อสภาพอากาศ และทนต่อรังสี UV เนื้อซิลแลนท์ไม่ไหลย้อย สามารถทาสีทับได้ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน เหมาะกับใช้ใต้บนพื้นผิวที่มีความชื้น คอนกรีต ปูน อะลูมิเนียม กระดาษ เหล็ก ไม้ และสุญกัณฑ์



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ



ทนต่อรังสียูวี (UV)
และทนทานต่อสภาวะอากาศ



สามารถยึดเกาะได้ดี
บนพื้นผิวหลากหลายประเภท



มีความยืดหยุ่นสูง
รองรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อ



สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน



รอยต่อ
ระหว่างคอนกรีต



รอยต่อ
พรีแคส



รอยต่อ
พื้น หรือกำแพง



รอยต่อ
ของ 2 วัสดุ




รอยต่อ
หลังคาเมทัลชีท




รอยต่อ
รางน้ำ

ปริมาตรสุทธิ 310 มิลลิลิตร
อุดมไปด้วยความยาวประมาณ 3 เมตร
(ที่ความกว้าง 1 ซม. ความลึก 1 ซม.)
การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท
แห้ง และอุณหภูมิไม่เกิน 30 °c

เฉดสี



White / ขาว



Grey / เทา



Inspire
Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555

xx / xxxx